



Bitte lesbar ausfüllen.



Bitte senden Sie den ausgefüllten
Auftrag an: planung@nibe.de

Auftraggeber:

Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____

Ansprechpartner: _____
NIBE Kundennummer: _____
Bauvorhaben: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____

1. Benötigte Unterlagen zur Bearbeitung: (als PDF-Datei)

- ☐ Grundrisszeichnungen sämtlicher Geschosse mit Maßangaben, Raumflächen und Raumbezeichnungen
- ☐ Schnittzeichnungen mit Maßangaben (für Raumhöhen und Fußbodenaufbau)
- ☐ Sämtliche Ansichtszeichnungen
- ☐ Evtl. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 (für Auslegung Abluft-Wärmepumpe)

2. Angaben zum Haus:

- ☐ Neubau KfW EH _____ ☐ Altbau/Sanierung ☐ mit Kamin ☐ ohne Kamin
☐ Einfamilienhaus ☐ Einliegerwohnung ☐ Mehrfamilienhaus ☐ Geschosswohnungsbau
Anzahl Bewohner: _____ KfW-Standard: _____

Raumhöhe des Aufstellungsraumes für das Gerät: _____ m

Wohnfläche der Wohneinheit (inkl. evtl. Treppen): _____ m²


3. Bitte ein Auftrag auswählen:

- ☐ Volumenstromberechnung (kostenfrei, keine Materialauflistung und keine Grundrisszeichnungen)
- ☐ Standardplanung (kostenfreies Angebot inkl. Volumenstromberechnung, Materialauflistung des Lüftungspaketes und Lüftungsschema, keine Grundrisszeichnungen)
- ☐ Detailplanung (**Preis: 350,00 €** zzgl. MwSt.)




(Lüftungsplanung mit detailliertem Rohrverlauf in Grundrisszeichnungen, Volumenstromberechnung und Materialauflistung des Lüftungspaketes)

4. Bitte ein Rohrsystem auswählen: (Verlegung in bzw. auf Rohdecke für alle Flexsysteme möglich), (nur bei Wickelfalzrohr Detailplanung erforderlich).

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Flex-Rund DN63
Erforderl. Fußbodenaufbau
(Estrichhöhe) mind. 140 mm | <input type="checkbox"/> Flex-Rund DN75
Erforderl. Fußbodenaufbau
(Estrichhöhe) mind. 150 mm | <input type="checkbox"/> Flex-Oval 100x50
Erforderl. Fußbodenaufbau
(Estrichhöhe) mind. 120 mm | <input type="checkbox"/> Flex-Oval 140x50
Erforderl. Fußbodenaufbau
(Estrichhöhe) mind. 120 mm | <input type="checkbox"/> WFR
Nur Wickelfalzrohr |
|---|---|---|---|---|



5. Bitte einen Verteiler auswählen:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 6er-Verteiler
Höhe = 108 mm  | <input type="checkbox"/> 12er-Verteiler
Höhe = 108 mm  | <input type="checkbox"/> 16er-Verteiler
Höhe = 210 mm  |
|--|---|---|

Montage aller Verteiler in, auf bzw. unter Rohdecke und Wand möglich. Bei Deckenhöhe bzw. Fußbodenaufbau beachten, ob Einbau möglich ist (Verteilerhöhe plus 70 mm). Bitte Kopfhöhe im Aufstellraum beachten, wenn der WFR-Anschluss unten ist (Anschluss 90°-Bogen).



Bitte lesbar ausfüllen.



Bitte senden Sie den ausgefüllten
Auftrag an: planung@nibe.de

6. Bitte ein Gerät auswählen:

☐ S735-4 + SAM S42

Abluft-Wärmepumpe mit Zuluftmodul
Einsatzbereich bis zu 5,7 kW
Gebäudeheizlast benötigte
Raumhöhe mind. 2,45 m

☐ S735-7 + SAM S42

Abluft-Wärmepumpe mit Zuluftmodul
Einsatzbereich bis zu 8 kW
Gebäudeheizlast benötigte
Raumhöhe mind. 2,45 m

☐ ERS 20-300

Lüftungsgerät zur Deckenmontage
Regelung nur in Verbindung mit
einer Wärmepumpe

☐ ERS S40-400

mit Rotations-Wärmetauscher
Regelung nur in Verbindung mit
einer Wärmepumpe

☐ ERS S10-400

mit Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher
Regelung nur in Verbindung mit
einer Wärmepumpe

☐ ECO 190 XL

Lüftungsgerät zur Deckenmontage
mit eigenständiger Regelung

☐ ECO 360

mit Rotations-Wärmetauscher
und eigenständiger Regelung

☐ ECO 375 TS

mit Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher
und eigenständiger Regelung

7. Bitte ein Fortluft-Auslass auswählen:

☐ Außenwandgitter

Edelstahl



☐ Dachhaube schwarz

inkl. isoliertem Blechrohr



☐ Dachhaube ziegelrot

inkl. isoliertem Blechrohr



8. Bitte ein Außenluft-Auslass auswählen:

☐ Außenwandgitter

Edelstahl



☐ Dachhaube schwarz

inkl. isoliertem Blechrohr



☐ Dachhaube ziegelrot

inkl. isoliertem Blechrohr



9. Bitte Standorte Zuluftventile auswählen:

☐ Deckenventil

aus verz. Stahlblech
RAL 9010 (weiß)



☐ Wandauslass

aus verz. Stahlblech
RAL 9003 (weiß)



☐ Wandauslass

aus verz. Stahlblech
RAL 9010 (weiß)



☐ Bodenauslass*

nur mit Flex-
system möglich



- ☐ Kellergeschoss
- ☐ Erdgeschoss
- ☐ Obergeschoss
- ☐ Dachgeschoss
- ☐ Spitzboden

- ☐ Kellergeschoss
- ☐ Erdgeschoss
- ☐ Obergeschoss
- ☐ Dachgeschoss
- ☐ Spitzboden

- ☐ Kellergeschoss
- ☐ Erdgeschoss
- ☐ Obergeschoss
- ☐ Dachgeschoss
- ☐ Spitzboden

- ☐ Kellergeschoss
- ☐ Erdgeschoss
- ☐ Obergeschoss
- ☐ Dachgeschoss
- ☐ Spitzboden

10. Bitte Standorte Abluftventile auswählen:

☐ Deckenventil

aus verz. Stahlblech
RAL 9010 (weiß)



☐ Wandventil

aus verz. Stahlblech
RAL 9010 (weiß)



☐ *mit Auslassgitter in Edelstahl



- ☐ Kellergeschoss
- ☐ Erdgeschoss
- ☐ Obergeschoss
- ☐ Dachgeschoss
- ☐ Spitzboden

- ☐ Kellergeschoss
- ☐ Erdgeschoss
- ☐ Obergeschoss
- ☐ Dachgeschoss
- ☐ Spitzboden

☐ *mit Auslassgitter in Edelstahl weiß RAL 9010



Einwilligungserklärung Datenschutz: Hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass ich zur Weitergabe der eingegebenen Kundendaten an die NIBE Systemtechnik GmbH sowie an weitere von mir angegebene Unternehmen berechtigt bin. Die unterschriebene Einwilligungserklärung oder eine anderweitige Rechtsgrundlage zur Weitergabe der personenbezogenen Daten des Endkunden an NIBE liegt vor. Mit der Einsichtnahme in die Einwilligungserklärung durch NIBE erkläre ich mich einverstanden.

Ort, Datum: _____

Unterschrift des Auftraggebers: _____

Sämtliche Preise zzgl. MwSt., Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Zurücksetzen

Auftrag an NIBE senden

Eine Kopie Ihrer versendeten Anfrage finden Sie in dem Ordner "Gesendete Objekte" in Ihrem E-Mail-Programm.